


CTex LT + CTex LT hot	마운트 / 부속 액세서리		진공용 액세서리
방폭 모델 OPTCTEX	ACCTFB / ACCTFBMH / ACCTFB2	ACCTAS	ACCTKF40GE / ACCT-KF40B270 / ACCTKF40SI
제너 배리어와 CT 일렉트로닉스를 장착할 수 있는 마운팅 장치가 포함된 알루미늄 하우징 특징 - 일렉트로닉과 수동 적외선 수신기(센서 헤드)로 구성된 투-피스 측정 시스템 - CTex 센서 헤드는 위험 지역에 수동 요소로 설치할 수 있습니다 - 적절한 제너 배리어(STAHL)를 사용하여 에너지를 제한하며 zone 1 (PTB 01 ATEX 2053/ E II (1/2) GD [EEx ia/ib] IIC/IIB) 인증을 받았습니다.	한 축으로 조절 가능한 마운팅 브라켓 (M12x1 센서 헤드, 메시브하우징, CT 센서 헤드 + 레이저 조준 튜 브라켓)	광학 해상도가 $\geq 10:1$인 센서 헤드용 틸트 어셈블리	KF40 플랜지; Ge 윈도우 - CTLT용, B270 윈도우 - CT1M, 2M, 3M용 Si 윈도우 - CT 4M용 (진공도 최대 10-7 mbar)
	ACCTRAIL CT 일렉트로닉스용 레일 마운트 어댑터	ACCTMB M12x1 나사산 마운팅 볼트	ACCTMG 2축 조절식 마운팅 포크 (M12x1 나사산)
			

광학 액세서리		
ACCTCF / ACCTPW	ACCTCFE / ACCTPWE	D08ACCTLST / ACCTOEMLST
M12x1 센서 헤드용 CF 렌즈 또는 보호 윈도우 (LT 모델용) ACCTCFHT / ACCTPWHT 1M, 2M, 3M 모델용 ACCTPWSI35M 4M 모델용	에어 퍼지 또는 메시브 하우징용 외부 나사산 장착 CF 렌즈 또는 보호 윈도우 (LT 모델용) ACCTCFHTE / ACCTPWHTTE 1M, 2M, 3M 모델용 ACCTPWSI35ME 4M 모델용	레이저 조준 튜 (CT용) / OEM 레이저 조준 튜 635 nm, 회전 대칭형, CT 일렉트로닉스 연결용, CT 일렉트로닉박스 또는 배터리를 통한 전원 공급
		
ACCTRAM	ACCTPA + ACCTST20 (20 mm 길이) / ACCTST40 (40 mm 길이) / ACCTST88 (88 mm 길이)	
센서 축에 90°인 측정용 직각 거울, 광학 해상도 $\geq 10:1$ 센서 헤드용	M12x1 내부 나사산 파이프 어댑터 + M12x1 외부 나사산 조준 튜브	
		

에어 퍼지 및 보호 하우징

ACCSAP	ACCTAPMH / ACCTAPMHPW1M	메시브 하우징:	
에어 퍼지 칼라 (광학 해상도 $\geq 10:1$ 헤드용)	메시브 하우징 (D06) CSmicro hs/ CTi LThot/ CT P3/ CT P7/ CTratio용 에어 퍼지 칼라, 보호 윈도우 옵션 포함 (1M 및 2M 모델용)	• 스테인리스 스틸 (D06ACCTMHS) • 컴팩트, 황동 (D06ACCTMHB) • 양극산화 알루미늄 (D06ACCTMHA)	• CF 렌즈용, 스테인리스 스틸 버전 (D06ACCTMHSCF) • HT CF 렌즈용, 스테인리스 스틸 버전 (D06ACCTMHSCFHT)
			
ACCTAPLCFHT	ACCTAPL	ACCTAP / ACCTAP2 (2:1 optics)	
라미나 에어퍼지, 내장 CF렌즈 포함 (1M / 2M / 3M용)	라미나 에어퍼지	CT 헤드용 에어 퍼지 (32 mm 길이 헤드에는 미사용)	
			

액세서리 조합

ACCTAPL	ACCTMG		ACCTFB2	D08ACCTLST/ACCTOEMLST	
라미나 에어퍼지	마운팅 포크	2축 조정 가능한 장치	2축 마운팅 브라켓	OEM 레이저 조준 툴	레이저 조준 툴이 있는 센서 헤드
					
ACCTFB	ACCTMB	ACCTAB	D06ACCTAPMH	ACCTAPMH	
M12x1 센서 헤드용 마운팅 브라켓	마운팅 볼트	2축 조정 가능한 장치	메시브 하우징, 스테인리스 스틸	에어퍼지, 스테인리스 스틸	에어퍼지가 있는 메시브 하우징
					